



图像类似 / Figure similar

### 订购数据

MLFB-Ordering data

**6FC5303-0AF35-3AA0**

客户订单号 / Client order no.:

订单号 / Order no.:

报价号 / Offer no.:

注释 / Remarks:

物品号 / Item no.:

托运号 / Consignment no.:

项目 / Project:

### 额定数据 / Rated data

输入电压  
Input voltage DC 5 V

最大能耗  
Power consumption, max. 5.0 W

### 机械数据 / Mechanical data

净重  
Net weight 0.795 kg (1.75 lb)

宽度  
Width 265.0 mm (10.43 in)

高度  
Height 230.0 mm (9.06 in)

深度  
Depth 58.0 mm (2.28 in)

### 安装面 / Mounting surface

开口宽度  
Cutout width 245.0 mm (9.65 in)

开口高度  
Cutout height 211.0 mm (8.31 in)

### 防护等级 / Degree of protection

背面  
Rear side IP00

正面  
Front side IP65

### 环境条件 / Ambient conditions

气候等级符合 EN60721-3-3  
Climate class according to EN60721-3-3

不能有凝露和结冰。较低空气温度：  
0 °C。  
Condensation and icing excluded. Low air  
temperature 0 °C (32 °F).

### 环境温度 / Ambient temperature

运行中正面  
Operation on the front 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)

运行中背面  
Operation at the rear 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

运输  
Transport -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

存放温度  
Storage -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

### 相对空气湿度 / Relative humidity

运行  
Operation 5 ... 90 %

存放温度  
Storage 5 ... 95 %

运输  
Transport 5 ... 95 %

### 认证 / Approvals

认证  
Certificate of suitability CE / EAC  
CE / EAC